



Podtlaková destilační jednotka

EVT Eiberger Verfahrenstechnik GmbH

Destilační jednotka, která je výsledkem našeho vlastního vývoje, umožňuje provádět destilaci chlorovaných rozpouštědel a uhlovodíků, stejně jako modifikovaných alkoholů.

Zařízení **DESTOMOBIL** pracuje jako nezávislá jednotka a lze je připojit ke všem čisticím zařízením.

Pro **DESTOMOBIL** nepředstavují problém ani znečištěná rozpouštědla, která mají sklon při destilaci pění.

Podtlaková destilace zaručuje šetrné zacházení s rozpouštědlem.

Plovoucí zbytky jsou automaticky odčerpány. Obsah olejové jímký lze zahustit až na 1% obsah rozpouštědla. Nepřímé vyhřívání funguje bezúdržbově a celý systém je chlazený vzduchem. Jednotku **DESTOMOBIL** lze snadno a rychle přemísťovat pomocí ručního paletového vozíku, což ji umožňuje ve výrobě využívat na různých místech.

Technické údaje

Vhodná rozpouštědla:	perchlóretylén (PER) trichlóretylén (TRI) metylénchlorid (DCM) uhlovodíky (A III) modifikované alkoholy (A III) n-propylbromid (nPB)
Objem rozpouštědla:	3 dm ³
Destilační kapacita:	30 - 100 l/hod (čistého rozpouštědla)
Energie vyhřívání:	5 - 10 kW
Instalovaný příkon:	8 - 12 kW
Stlačený vzduch:	6 barů
Hmotnost zařízení:	500 kg
Provozní režim:	1 - 3 směny
Rozměry	1200 x 900 x 1700 mm

DESTOMOBIL



www.evt-gmbh.eu