

EVT Eiberger Verfahrenstechnik GmbH

Similaire à la **GIGANT-TOP-LOADER** la **GIGANT-FRONT-TOP-LOADER** peut être adaptée aux divers besoins du client et équipée des différentes options.


Comme de nombreux domaines de production nécessitent un chargement frontal, nous avons développé une installation de ce type qui garantira le même avantage qu'un chargement par le haut. Nous avons ainsi combiné le chargement frontal et la descente des pièces dans la chambre de travail chargée par le haut qui garantit une sécurité TOP.



Les machines traditionnelles à chargement frontal présentent le risque d'un écoulement de solvant en cas d'ouverture accidentelle de la porte.

Plus les quantités de solvant sont importantes, plus les exigences de sécurité devraient l'être pour éviter des dégâts générés par un écoulement accidentel de solvant.

EVT-FRONT-TOP-LOADERS offrent une sécurité au TOP!



Les chambres de travail de ces installations se trouvent au-dessous du niveau des portes de chargement et préviennent ainsi toute sorte d'écoulement de solvant, même en cas d'un défaut technique.

Données techniques

Solvants utilisables:	Perchloréthylène (PER) Trichloréthylène (TRI) Chlorure de méthylène (DCM)
Volume de remplissage:	200 à 5000 dm ³
Poids de l'équipement:	2000 à 8000 kg
Charges:	1 à 4 charges / h jusqu'à 2000 kg / h
Dimensions de panier:	selon vos besoins
Dimensions de l'installation:	selon vos besoins
Utilisation:	1 à 3 équipes

GIGANT - FRONT-TOP-LOADER



www.evt-gmbh.eu